Techniques de pose :

Debout

Dépliez la protection et repliez-la en deux dans le sens de la longueur pour activer les barrières anti-fuites et former une sorte de gouttière. Détachez la ceinture en commençant de droite à gauche, puis de gauche à droite.

Disposez la protection derrière le dos, la ceinture au niveau de la taille/à hauteur de hanches. Attachez la ceinture à l'aide des Velcros.

Glissez l'avant de la protection entre les jambes, dans un mouvement de l'arrière vers l'avant. Ramenez l'avant de la protection vers le haut en direction de la ceinture.

Remontez l'avant en position totalement ouverte et fixez les deux extrémités de la ceinture à l'aide des attaches Velcro. Assurez-vous que le produit est bien placé et qu'il est confortable au niveau de l'entre-jambes et de l'aine.

Allongé

Dépliez la protection et repliez-la en deux dans le sens de la longueur pour activer les barrières anti-fuites et former une sorte de gouttière. Détachez la ceinture en commençant de droite à gauche, puis de gauche à droite.

Tournez le patient sur le coté. Disposez la protection derrière le dos, la ceinture au niveau de la taille/à hauteur de hanches. Glissez l'avant de la protection entre les jambes.

Placez le patient sur le dos. Attachez la ceinture à l'aide des Velcros. Ramenez l'avant de la protection vers le haut en direction de la ceinture.

Remontez l'avant en position totalement ouverte et fixez les deux extrémités de la ceinture à l'aide des attaches Velcro. Assurez-vous que le produit est bien placé et qu'il est confortable au niveau de l'entre-jambes et de l'aine.