

EURO 9000



EURO 9002 SECURIS



EURO 9202 BOISERIE
Coloris Romana



EURO 9002 STYLE LOUIS II



Télécommande : verrouillage par clé magnétique, simple d'emploi et sûre.



roues escamotables


AVANTAGES

- Roues escamotables électriquement
- Relève-buste débrayable d'urgence (option)
- 4 supports potence

NOMBREUX MODÈLES DE PANNEAUX


2 coloris de boiserie au choix

Merisier
Hêtre de Bavière



Boiserie II

Boiserie I



Standard

Large choix de couleurs en option



S Mod



Classique

Rustique

Large choix de couleurs en option



Louis Philippe

Louis II

EURO 9202 BOISERIE



Freinage centralisé électrique



Exclusif :
moteur sans fusible

Panneaux boiserie coloris Romana

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plan de couchage : 90 x 200 cm
- Sommier lattes ABS, grilles époxy, ou lattes bois
- Revêtement époxy Ivoire (autres couleurs au choix)
- Hauteur électrique variable : 37 à 77 cm
- Relève-buste électrique : 0 à 85°
- Relève-jambes manuel à crémaillères
- Télécommande avec inhibition par clé magnétique
- Moteurs Dewert IP 66 classe 1a
- Prise de terre et prise d'équipotentialité
- Panneaux en hêtre massif et mélaminé
- 4 supports pour potence ou porte-sérum
- Roulettes escamotables électriquement
- Freinage centralisé électrique
- Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)
- Livré sur kit de transport
- Désinfection simple par produit de contact

OPTIONS

- Kit panneaux et barrières coulissantes Boiserie
- Large choix de panneaux (formes et couleurs)
- Relève-jambes électrique à plicature
- Barrières Sécuris III®
- Potence 2.0®
- Télécommande infra rouge (sans fil)
- Dispositif de remise à plat d'urgence du relève-buste
- Relève buste à translation
- Fonction proclive, inclinaison du sommier à 12°.

DIMENSIONS



Euro 9002 Sécuris standard
Euro 9202 Boiserie

37/77 cm
37/77 cm

212 cm
212 cm

99 cm
101 cm

205 cm
205 cm

90 cm
90 cm

15 cm
15 cm

90 kg
90 kg

135 kg
135 kg

Références normatives:

- Qualité de fabrication et de service: • ISO 9001 version 2008
- Conformité produit: CE • NF EN ISO 14971
• NF EN 1970/A1

Siège social - Parc Eurasanté
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Croyse
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com